

aBC-5M



aBC-5



aBC-5E



MODELO	aBC-5M	aBC-5
Dimensões	448 mm x 446 mm x 268 mm	522 mm x 408 mm x 425 mm
Peso	28 kg	35 kg
I/O	Input: 16; Output: 16	Input: 16; Output: 16
IP	IP40	IP54
Alimentação	230VAC	230VAC ou 3x380VAC (3L+N+PE)*
Potência	1.6kW(AX-4) ; 1.7kW(AX-12) ; 2.5kW(AX-7, AX-7L, AX-7XL) ; 2.7kW(AX-10 R1206)	1.6kW(AX-4) ; 1.7kW(AX-12) ; 2.5kW(AX-7, AX-7L, AX-7XL) ; 2.7kW(AX-10 R1206) ; 4.7kW(AN-12-12/1.4, AN-12-10/1.6, AN-12-16/1.1) ; 2.8kW(AN-12-16/0.95-3) ; 3kW(AN-12-16/0.95-4) ; 9.1kW(AN-25)
Temperatura de operação	0°C ~ +45°C	0°C ~ +45°C
Temperatura de armazenamento	-10°C~+55°C	-10°C~+55°C
Humidade	≤ 80% (sem condensação)	≤ 95% (sem condensação)

MODELO	aBC-5E
Dimensões	690 mm× 514 mm× 835 mm
Peso	102 kg
I/O	Input: 16; Output: 16
IP	IP54
Alimentação	3x380VAC (3L+PE)
Potência	17.5kW(AN-80) ; 32.6kW(AN-220)
Temperatura de operação	0°C ~ +45°C
Temperatura de armazenamento	-10°C~ +55°C
Humidade	≤ 95% (sem condensação)

* 3x380VAC para AN-12 , AN-25 e 230VAC para os restantes modelos