

AN-12

MODELO	AN-12-10/1.6	AN-12-12/1.4	AN-12-16/1.1	AN-12-16/0.95-3	AN-12-16/0.95-4
Número de eixos	6			3	4
Driver	AC servo			AC servo	
Alcance	1,602 mm	1,442 mm	1,102 mm	953 mm	953 mm
Repetição	±0.03 mm			±0.03 mm	
Carga útil	10 kg	12 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Amplitude de movimento (velocidade máxima)	Eixo 1	-170° to +170° (245°/s)		-125° to +110° (245°/s)	
	Eixo 2	-105° to +145° (245°/s)		-210° to +70° (290°/s)	
	Eixo 3	-210° to +70° (290°/s)		-135° to +135° (450°/s)	
	Eixo 4	-270° to +270° (435°/s)		-360° to +360° (705°/s)	
	Eixo 5	-135° to +135° (450°/s)		—	
	Eixo 6	-360° to +360° (705°/s)		—	
Temperatura de operação	0°C to +45°C			0°C to +45°C	
Temperatura de armazenamento	-10°C to +55°C			-10°C to +55°C	
IP	IP67			IP67	
Método de montagem	Piso, Teto			Piso, Teto	
Barulho	≤75 dB(A)			≤75 dB(A)	
Peso	Cerca de 117 kg	Cerca de 115 kg	Cerca de 112 kg	Cerca de 67 kg	Cerca de 69 kg
AIR	1-Φ8+2-Φ6, 8bar			1-Φ8+2-Φ6, 8bar	
Sinal	24 canais (30V, 0.5A)			12 canais (30V, 0.5A)	

